

**TARTALOMJEGYZÉK**  
**az**  
**Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet**  
**B épület I. és II. em. felújítása**  
**9400 Sopron, Várasi út 2.**  
***Építész dokumentációjához***

Tartalomjegyzék  
Építész műszaki leírás

Tervek

Meglévő állapot:

Fe-1	III.emeleti alaprajz	M = 1:100
Fe-2	IV.emeleti alaprajz	M = 1:100
Fe-3	Metszetek	M = 1:100

**ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS**  
**a**  
**Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet**  
**B épület I. és II. em. felújítása**  
**9400 Sopron, Várasi út 2.**  
**Építész dokumentációjához**

A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet B épületének felújítása során második ütemként az I. és II.emeleti szintek felújítását tervezzük. A felújítás során cél a szobák, az orvosi és nővéri, valamint kiszolgáló egységek a mai elvárásokhoz való igazítása.

**1. Az épület teherhordó szerkezetei:**

Az épület földszint + 4 emeletes. A szerkezete pillérvázás, téglá kitöltő falakkal, alsóbordás vb.gerendás, valószínűsíthetően vb tálcás födémmel. A válaszfalak téglá falak.

**2. Belső nyílászárók:**

A meglévő belső ajtók felújításra kerülnek, kilincs és zárcserével, fehér színű mázolással. Új ajtók egyedüliként a betegszobák fürdőire kerülnek, utólag szerelhető tokkal, faforgácsbetétes ajtólapal (pl. Prüm CPL).

**3. Belső burkolatok:**

A meglévő burkolatok elbontásra kerülnek, az aljzatra mindenhol kiegyenlítő réteg kerül.

folyosók: PVC burkolat készül, 2 mm-es homogén kivitelben, saját anyagából felhajtott lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).

raktárak, vizsgálók. szobákkal szemben lévő helyiségek: PVC burkolat készül, 2 mm-es homogén kivitelben, saját anyagából felhajtott lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).

szobai fürdőszobák: falakra fehér színű csempeburkolat készül 20x20 cm-es mérettel (pl. Zalakerámia ZBK 502. A padlóra csúszásmentes greslap burkolat kerül, 10x10 cm-es mérettel (pl. Taurus termékcsalád). Az épített zuhanytálcák alatt és az oldalfalakon 2 rétegű kent vízszigetelés készül.

egyéb vizes helyiségek: falakra fehér színű csempeburkolat készül 20x20 cm-es mérettel (pl. Zalakerámia ZBK 502. A padlóra csúszásmentes greslap burkolat kerül, 30x30 cm-es mérettel (pl. Taurus termékcsalád).

szobák: PVC burkolat készül, 2 mm-es homogén kivitelben, saját anyagából felhajtott lábazati szegéllyel (pl. Gerfloor).

#### **4. Falak és mennyezet festése:**

szobák, tárgyaló, nővéri és főnövéri szoba: Oldalfalakon Caparol típusú falfestés választandó színben, mennyezetén Caparol típusú falfestés fehér színben

Fürdőszobák, Wc.-k, raktárak, ágytálmosók: fehér színű diszperziós festés

Folyosó: Oldalfalakon Caparol típusú falfestés választandó színben, mennyezetén Caparol típusú falfestés fehér színben